



<準備>

ファームウェアのアップデートには別途 USB メモリが必要になりますので事前に準備してください。

準備した USB メモリを必ず「NTFS 方式」でフォーマットしてください。

※NTFS 方式以外でフォーマットされた USB メモリでは UPDATE が開始されません。

ISDB-900R の Web ページ内 (https://codetech-core.jp/obj/tv_tuner/) から新しいファームウェアの update ファイルをダウンロードし、解凍ソフトで解凍してください。

解凍したファイル内の「update」フォルダをフォルダごと USB メモリにコピーします。

地デジチューナー本体に USB メモリを接続出来るように、地デジチューナーを作業しやすい場所に置きます。

<手順>

①チューナーを起動して地デジチューナーの映像をモニターに表示した状態にします。

②チューナー本体の USB 端子に上記で準備した USB メモリを接続します。

③チューナー本体の電源コネクタを抜いてから再度差す等してチューナー本体を再起動させます。

④自動でアップデートが開始されます。(モニターに経過状況が表示されます。)

※アップデート中に電源のオンオフ操作は行わないでください。

⑤アップデート中は映像が何度か途切れますがそのままお待ちください。

⑥アップデート終了までには約 2 分ほど掛かります。

以下のメッセージ画面が表示されるまでお待ちください。

Update Complete

1. Remove USB
2. Power Off & On

⑦メッセージ画面が表示されたら USB メモリを抜き、電源コネクタを抜いてから再度差す等してチューナー本体を再起動します。

⑧チューナーは初期化された状態になりますので、再度初期スキャンを行います。

⑨最後に設定メニュー(その他)でファームウェアバージョンを確認します。

※バックグラウンドサーチ設定は「受信可能チャンネル全て」がデフォルトの設定になります。

